

swingo[®] 1850 B

Grande autolaveuse autotractée à batterie

TASKI swingo 1850B vous offre :

- Autonomie de travail accrue
- Excellents résultats de nettoyage
- Simplicité et ergonomie
- Facilité d'entretien

Autonomie de travail accrue

Le large réservoir d'eau et l'efficacité du système CSD (Contrôle de Solution Dosée), qui réduit jusqu'à 40% la consommation, offrent une autonomie d'eau élevée. On peut ainsi nettoyer jusqu'à 2500 m² avec un seul plein, sans avoir à faire des arrêts pour le remplissage du réservoir. La largeur de travail de 85 cm accroît la productivité et offre une réelle maîtrise des coûts.

Excellents résultats de nettoyage – des sols immédiatement secs

Les brosses s'adaptent parfaitement au profil du sol, fournissant ainsi des performances de nettoyage idéales.

L'aspiration en forme de W fournit des résultats d'aspiration optimaux. Il y a moins de risques de chutes sur un sol mouillé.

Simplicité et ergonomie

Les éléments de commande ergonomiques et intuitifs permettent de travailler sans fatigue ; ils réduisent au minimum les temps de formation des utilisateurs.

Facilité d'entretien

Toutes les pièces devant régulièrement être nettoyées ou entretenues sont indiquées en jaune. Elles se démontent en quelques secondes. L'entretien de la machine est simple et intuitif.



swingo® 1850 B

| Description | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Capacité théorique | 3825 m ² /h | Dimensions (long. x larg. x haut.) | 162 x 88 x 119 cm |
| Largeur de travail | 85 cm | Diamètre des brosses | 2 x 43 cm |
| Largeur de suceur | 110 cm | Pression des brosses | 44 Kg |
| Capacité du réservoir d'eau propre | 85 L | Vitesse de travail | 4.5 km/h |
| Capacité du réservoir d'eau sale | 85 L | Pente max. | 2.0 % |
| Puissance nominale | 1,200 W | Niveau sonore | 62 dB(A) |
| Capacité des batteries (max.) | 180 Ah/C5 | Classe de protection BMS | III |
| Autonomie des batteries | 3-4 hours | Certifications | CE/CB Test certificate |
| Poids de la machine prête à l'emploi (réservoir plein) | 345 kg | | |

| Modèle | Référence |
|---------------------------|-----------|
| TASKI® swingo® 1850 B | 7518085 |
| TASKI® swingo® 1850 B BMS | 7518086 |

| Accessoires | Référence |
|---|----------------|
| TASKI® IntelliDose pour swingo 1650/1850 | 7516240 |
| Plateau entraîneur 43 cm | 7517858 |
| Brosse à récurer standard 43 cm | 7517859 |
| Brosse à récurer le béton lavé 43 cm | 7517860 |
| Brosse à récurer abrasive 43 cm | 7517861 |
| Large gamme de disques | Nous contacter |
| Tuyau de remplissage avec raccord universel | 8502830 |
| Roue optionnelle marron | 4126955 |
| Roue optionnelle verte (forte adhérence) | 4128054 |

| Abréviations / Descriptions |
|---|
| BMS (Battery Management System) : un chargeur intégré dans la machine protège contre le déchargement excessif et le processus de chargement surveillé permet un chargement facile et rapide de la batterie. |
| CSD (Cleaning Solution Dosing / Contrôle de la Solution Dosée) : le système CSD breveté garantit toujours la même quantité de solution au mètre carré, quelque soit la vitesse de travail. La quantité souhaitée de solution au mètre carré peut être réglée. Pas d'excédent de solution dans les virages et les courbes. Le CSD permet d'économiser 30 à 50% d'eau par rapport aux autolaveuses classiques. |
| TASKI JFit (système embarqué de dosage automatique) : TASKI JFit est un système de dilution de produits chimiques qui assure un excellent résultat de nettoyage. Il garantit la juste dose de produit (pas de surdosage possible) et une maîtrise des coûts. |